

Balluff / BES 516-3007-SA4-00,4

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES033Y

Seri: BES



Balluff BES 516-3007-SA4-00,4 (BES033Y), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 4 x 27 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 4 x 27 mm
Gövde biçimi	D4.0
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	0.8 mm
Anahtarlama frekansı	5000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M9x0.5, 0.40 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-3007-SA4-00,4

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES033Y

Series: BES



Balluff BES 516-3007-SA4-00,4 (BES033Y): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 4 x 27 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 4 x 27 mm
Style Housing	D4.0
Installation	for flush mounting
Range	0.8 mm
Switching frequency	5000 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable with connector, M9x0.5, 0.40 m, PUR
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.