

Balluff / BES 516-326-SA21

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES035U

Seri: BES



Balluff BES 516-326-SA21 (BES035U), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Nikel kaplı pirinç; Boyutlar: Ø 18 x 60 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Boyutlar	Ø 18 x 60 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 516-326-SA21

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES035U

Series: BES



Balluff BES 516-326-SA21 (BES035U): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 18 x 60 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 18 x 60 mm
Style Housing	M18x1
Installation	for flush mounting
Range	5 mm
Switching frequency	500 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.