

Balluff / BES M08ME1-USH20B-S04G

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES03KP

Seri: BES



Balluff BES M08ME1-USH20B-S04G (BES03KP), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: Non-polarized normalde açık (Normalde açık (NO)); Gövde malzemesi: Brass, Nickel-free coated; Boyutlar: Ø 8 x 50 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	Non-polarized normalde açık (Normalde açık (NO))
Gövde malzemesi	Brass, Nickel-free coated
Boyutlar	Ø 8 x 50 mm
Gövde biçimi	M8x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	2 mm
Anahtarlama frekansı	1500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Çalışma gerilimi U _b	10...55 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M08ME1-USH20B-S04G

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES03KP

Series: BES



Balluff BES M08ME1-USH20B-S04G (BES03KP): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: Non-polarized normally open (NO); Housing material: Brass, Nickel-free coated; Dimension: Ø 8 x 50 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	Non-polarized normally open (NO)
Housing material	Brass, Nickel-free coated
Dimension	Ø 8 x 50 mm
Style Housing	M8x1
Installation	for flush mounting
Range	2 mm
Switching frequency	1500 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Operating voltage U_b	10...55 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.