

Balluff / BES Q08MEC-POC20B-EP02

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES03YK

Seri: BES



Balluff BES Q08MEC-POC20B-EP02 (BES03YK), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC);
Gövde malzemesi: Brass, Nickel-free coated; Boyutlar: 20 x 8 x 8 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Brass, Nickel-free coated
Boyutlar	20 x 8 x 8 mm
Gövde biçimi	8x8
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	2 mm
Anahtarlama frekansı	3000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES Q08MEC-POC20B-EP02

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES03YK

Series: BES



Balluff BES Q08MEC-POC20B-EP02 (BES03YK): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: Brass, Nickel-free coated; Dimension: 20 x 8 x 8 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	Brass, Nickel-free coated
Dimension	20 x 8 x 8 mm
Style Housing	8x8
Installation	for flush mounting
Range	2 mm
Switching frequency	3000 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable, 2.00 m, PUR
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.