Balluff / BES M04EC-NSC10B-EP05

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES040N

Seri: BES



Balluff BES M04EC-NSC10B-EP05 (BES040N), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 4 x 22 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 4 x 22 mm
Gövde biçimi	M4x0.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	1 mm
Anahtarlama frekansı	3500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PUR
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M04EC-NSC10B-EP05

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES040N

Series: BES



Balluff BES M04EC-NSC10B-EP05 (BES040N): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 4 x 22 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 4 x 22 mm
Style Housing	M4x0.5
Installation	for flush mounting
Range	1 mm
Switching frequency	3500 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable, 5.00 m, PUR
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.