

Balluff / BES 515-327-SA22-D-TF-02

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES043W

Seri: BES



Balluff BES 515-327-SA22-D-TF-02 (BES043W), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 30 x 100 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 30 x 100 mm
Gövde biçimi	M30x1.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	10 mm
Anahtarlama frekansı	200 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PEEK
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, PTFE
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...160 °C
IP koruma derecesi	IP68


Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES 515-327-SA22-D-TF-02

Temperature-rated inductive sensors

Part/model code: BES043W

Series: BES



Balluff BES 515-327-SA22-D-TF-02 (BES043W): temperature-rated inductive sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 30 x 100 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 30 x 100 mm
Style Housing	M30x1.5
Installation	for flush mounting
Range	10 mm
Switching frequency	200 Hz
Material sensing surface	PEEK
Connection	Cable, 2.00 m, PTFE
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...160 °C
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.