Balluff / BES M12EA-POC40B-EP00,3-GS04

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0465

Seri: BES



Balluff BES M12EA-POC40B-EP00,3-GS04 (BES0465), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik (1.4305); Boyutlar: Ø 12 x 12 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik (1.4305)
Boyutlar	Ø 12 x 12 mm
Gövde biçimi	M12x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	4 mm
Anahtarlama frekansı	1000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	LCP
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-40...85 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M12EA-POC40B-EP00,3-GS04

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES0465

Series: BES



Balluff BES M12EA-POC40B-EP00,3-GS04 (BES0465): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: Stainless steel (1.4305); Dimension: Ø 12 x 12 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	Stainless steel (1.4305)
Dimension	Ø 12 x 12 mm
Style Housing	M12x1
Installation	for flush mounting
Range	4 mm
Switching frequency	1000 Hz
Material sensing surface	LCP
Connection	Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...85 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.