

Balluff / BES M18MG-NSC16F-BP01-519

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES046N

Seri: BES



Balluff BES M18MG-NSC16F-BP01-519 (BES046N), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Brass, Nickel-free coated; Boyutlar: Ø 18 x 56 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Brass, Nickel-free coated
Boyutlar	Ø 18 x 56 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	non-flush
Algılama aralığı	16 mm
Anahtarlama frekansı	800 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Konnektörlü kablo, 1.00 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M18MG-NSC16F-BP01-519

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES046N

Series: BES



Balluff BES M18MG-NSC16F-BP01-519 (BES046N): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: Brass, Nickel-free coated; Dimension: Ø 18 x 56 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	Brass, Nickel-free coated
Dimension	Ø 18 x 56 mm
Style Housing	M18x1
Installation	non-flush
Range	16 mm
Switching frequency	800 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable with connector, 1.00 m, PUR
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.