

Balluff / BES G11EA-NSC40B-EP00,3-GS04

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES047Y

Seri: BES



Balluff BES G11EA-NSC40B-EP00,3-GS04 (BES047Y), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: 1.4305 stainless steel; Boyutlar: Ø 11 x 12 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	1.4305 stainless steel
Boyutlar	Ø 11 x 12 mm
Gövde biçimi	Ø 11 mm
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	4 mm
Anahtarlama frekansı	750 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	LCP
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-40...85 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES G11EA-NSC40B-EP00,3-GS04

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES047Y

Series: BES



Balluff BES G11EA-NSC40B-EP00,3-GS04 (BES047Y): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: 1.4305 stainless steel; Dimension: Ø 11 x 12 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	1.4305 stainless steel
Dimension	Ø 11 x 12 mm
Style Housing	Ø 11 mm
Installation	for flush mounting
Range	4 mm
Switching frequency	750 Hz
Material sensing surface	LCP
Connection	Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...85 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.