

Balluff / BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0481

Seri: BES



Balluff BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02 (BES0481), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Zinc, Die casting; Boyutlar: 32 x 20 x 8 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Zinc, Die casting
Boyutlar	32 x 20 x 8 mm
Gövde biçimi	32x20x8
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	5 mm
Anahtarlama frekansı	100 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PA 12
Bağlantı	Kablo, 3.00 m, TPU
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02

Magnetic-field-resistant inductive sensors

Part/model code: BES0481

Series: BES



Balluff BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02 (BES0481): magnetic-field-resistant inductive sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Zinc, Die casting; Dimension: 32 x 20 x 8 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Zinc, Die casting
Dimension	32 x 20 x 8 mm
Style Housing	32x20x8
Installation	for flush mounting
Range	5 mm
Switching frequency	100 Hz
Material sensing surface	PA 12
Connection	Cable, 3.00 m, TPU
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.