

Balluff / BES M12EN-POC20B-BV03

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0534

Seri: BES



Balluff BES M12EN-POC20B-BV03 (BES0534), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 12 x 63 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 12 x 63 mm
Gövde biçimi	M12x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	2 mm
Anahtarlama frekansı	3500 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	Kablo, 3.00 m, PVC
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-40...85 °C
IP koruma derecesi	IP68

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M12EN-POC20B-BV03

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES0534

Series: BES



Balluff BES M12EN-POC20B-BV03 (BES0534): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 12 x 63 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 12 x 63 mm
Style Housing	M12x1
Installation	for flush mounting
Range	2 mm
Switching frequency	3500 Hz
Material sensing surface	PBT
Connection	Cable, 3.00 m, PVC
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...85 °C
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.