Balluff / BES M30MH2-GNX10B-BT02-EXA

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES05NK

Seri: BES



Balluff BES M30MH2-GNX10B-BT02-EXA (BES05NK), endüktif yaklaşım sensörü. Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik; Boyutlar: Ø 30 x 68 mm; Gövde biçimi: M30x1.5.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Boyutlar	Ø 30 x 68 mm
Gövde biçimi	M30x1.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	10 mm
Arayüz	NAMUR
Algılama yüzeyi malzemesi	PEEK
Bağlantı	Kablo, FEP
Çalışma gerilimi Ub	7.7...9 VDC
Ortam sıcaklığı	-20...60 °C, depending on Ex category
Ex kategorisi	ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc)
IP koruma derecesi	IP68

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M30MH2-GNX10B-BT02-EXA

Inductive sensors for hazardous areas

Part/model code: BES05NK

Series: BES



Balluff BES M30MH2-GNX10B-BT02-EXA (BES05NK): inductive sensors for hazardous areas. Housing material: Stainless steel; Dimension: Ø 30 x 68 mm; Style Housing: M30x1.5.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Stainless steel
Dimension	Ø 30 x 68 mm
Style Housing	M30x1.5
Installation	for flush mounting
Range	10 mm
Interface	NAMUR
Material sensing surface	PEEK
Connection	Cable, FEP
Operating voltage Ub	7.7...9 VDC
Ambient temperature	-20...60 °C, depending on Ex category
Ex category	ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc)
IP rating	IP68

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.