

Balluff / BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES05PA

Seri: BES



Balluff BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119 (BES05PA), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik, coated; Boyutlar: Ø 5 x 27 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, coated
Boyutlar	Ø 5 x 27 mm
Gövde biçimi	M5x0.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	1.5 mm
Anahtarlama frekansı	5000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	Ceramic
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, TPE
Çalışma gerilimi U _B	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119

Inductive proximity switches and proximity sensors

Part/model code: BES05PA

Series: BES



Balluff BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119 (BES05PA): inductive proximity switches and proximity sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Stainless steel, coated; Dimension: Ø 5 x 27 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Stainless steel, coated
Dimension	Ø 5 x 27 mm
Style Housing	M5x0.5
Installation	for flush mounting
Range	1.5 mm
Switching frequency	5000 Hz
Material sensing surface	Ceramic
Connection	Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, TPE
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.