

Balluff / BES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES05RJ

Seri: BES



Balluff BES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T (BES05RJ), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: 1.4104 stainless steel; Boyutlar: Ø 5 x 27 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	1.4104 stainless steel
Boyutlar	Ø 5 x 27 mm
Gövde biçimi	M5x0.5
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	0.8 mm
Anahtarlama frekansı	1.5 kHz
Algılama yüzeyi malzemesi	Ceramic
Bağlantı	Konnektörlü kablo, M8x1, 1 m, Silicone
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	0...135 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T

Temperature-rated inductive sensors

Part/model code: BES05RJ

Series: BES



Balluff BES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T (BES05RJ): temperature-rated inductive sensors. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: 1.4104 stainless steel; Dimension: Ø 5 x 27 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	1.4104 stainless steel
Dimension	Ø 5 x 27 mm
Style Housing	M5x0.5
Installation	for flush mounting
Range	0.8 mm
Switching frequency	1.5 kHz
Material sensing surface	Ceramic
Connection	Cable with connector, M8x1, 1 m, Silicone
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	0...135 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.