Balluff / BES M18MI-PSC80A-S04G-W33

Endüktif yaklaşım sensörü

Üretici ürün kodu: BES0620

Seri: BES



Balluff BES M18MI-PSC80A-S04G-W33 (BES0620), endüktif yaklaşım sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Brass, PTFE coated; Boyutlar: Ø 18 x 66 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Brass, PTFE coated
Boyutlar	Ø 18 x 66 mm
Gövde biçimi	M18x1
Montaj	Gömülebilir montaj
Algılama aralığı	8 mm
Anahtarlama frekansı	2000 Hz
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT, PTFE coated
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 3-pin
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-40...85 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BES M18MI-PSC80A-S04G-W33

Inductive factor 1 sensors

Part/model code: BES0620

Series: BES



Balluff BES M18MI-PSC80A-S04G-W33 (BES0620): inductive factor 1 sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Brass, PTFE coated; Dimension: Ø 18 x 66 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Brass, PTFE coated
Dimension	Ø 18 x 66 mm
Style Housing	M18x1
Installation	for flush mounting
Range	8 mm
Switching frequency	2000 Hz
Material sensing surface	PBT, PTFE coated
Connection	Connector, M12x1-Male, 3-pin
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...85 °C
Magnetic field immune	magnetic field immune (AC/DC)

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.