

Balluff / BIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A

Endüktif bağlantı sistemi

Üretici ürün kodu: BIC000E

Seri: BIC



Balluff BIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A (BIC000E), endüktif bağlantı sistemi. Gövde malzemesi: Brass, coated; İşlev: Uni IO-Link; Sinyal tipi: unidirectional.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Brass, coated
İşlev	Uni IO-Link
Sinyal tipi	unidirectional
Aktarım mesafesi	0...5 mm
Bileşen	Remote
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 5-pin
Çıkış gerilimi	24 VDC
Rated output current	0.5 A
Ortam sıcaklığı	-5...55 °C
IP koruma derecesi	IP67
Aktarım hızı	COM2 (38.4 kBaud)
SIO modu	Yok

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A

Inductive couplers for contactless energy and signal transmission

Part/model code: BIC000E

Series: BIC



Balluff BIC 2I0-I2A50-M30MI3-SM4A5A (BIC000E): inductive couplers for contactless energy and signal transmission. Housing material: Brass, coated; Function: Uni IO-Link; Signal type: unidirectional.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Brass, coated
Function	Uni IO-Link
Signal type	unidirectional
Transmission distance	0...5 mm
Component	Remote
Connection	Connector, M12x1-Male, 5-pin
Output voltage	24 VDC
Rated output current	0.5 A
Ambient temperature	-5...55 °C
IP rating	IP67
Transfer rate	COM2 (38.4 kBaud)
SIO mode	no

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.