


Balluff / BIC 1I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-050

Endüktif bağlantı sistemi

Üretici ürün kodu: BIC0028

Seri: BIC



Balluff BIC 1I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-050 (BIC0028), endüktif bağlantı sistemi. Gövde malzemesi: Alüminyum; İşlev: Signal transmission; Sinyal tipi: unidirectional.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Alüminyum
İşlev	Signal transmission
Sinyal tipi	unidirectional
Dijital çıkışlar	8x PNP/NPN
Aktarım mesafesi	4...12 mm
Bileşen	Base
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PUR
Anma çalışma gerilimi Ue	24 VDC
Boyutlar	90 x 90 x 45 mm
Ortam sıcaklığı	0...50 °C
IP koruma derecesi	IP67


Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIC 1I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-050

Inductive couplers for signal transmission

Part/model code: BIC0028

Series: BIC



Balluff BIC 1I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-050 (BIC0028): inductive couplers for signal transmission. Housing material: Aluminum; Function: Signal transmission; Signal type: unidirectional.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Aluminum
Function	Signal transmission
Signal type	unidirectional
Digital outputs	8x PNP/NPN
Transmission distance	4...12 mm
Component	Base
Connection	Cable, 5.00 m, PUR
Rated operating voltage Ue	24 VDC
Dimension	90 x 90 x 45 mm
Ambient temperature	0...50 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.