

Balluff / BIC 1B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050

Endüktif bağlantı sistemi

Üretici ürün kodu: BIC003C

Seri: BIC



Balluff BIC 1B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050 (BIC003C), endüktif bağlantı sistemi. Gövde malzemesi: Alüminyum; İşlev: Signal transmission; Sinyal tipi: bi-directional.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Alüminyum
İşlev	Signal transmission
Sinyal tipi	bi-directional
Dijital girişler	4x PNP
Dijital çıkışlar	4x PNP
Aktarım mesafesi	3...10 mm
Bileşen	Base
Bağlantı	Kablo, 5.00 m, PUR
Anma çalışma gerilimi Ue	24 VDC
Boyutlar	90 x 90 x 45 mm
Ortam sıcaklığı	0...50 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIC 1B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050

Inductive couplers for signal transmission

Part/model code: BIC003C

Series: BIC



Balluff BIC 1B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050 (BIC003C): inductive couplers for signal transmission. Housing material: Aluminum; Function: Signal transmission; Signal type: bi-directional.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Aluminum
Function	Signal transmission
Signal type	bi-directional
Digital inputs	4x PNP
Digital outputs	4x PNP
Transmission distance	3...10 mm
Component	Base
Connection	Cable, 5.00 m, PUR
Rated operating voltage Ue	24 VDC
Dimension	90 x 90 x 45 mm
Ambient temperature	0...50 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.