

Balluff / BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A

Endüktif bağlantı sistemi

Üretici ürün kodu: BIC007H

Seri: BIC



Balluff BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A (BIC007H), endüktif bağlantı sistemi. Gövde malzemesi: PBTP; İşlev: IO-Link signal transmission; Sinyal tipi: bi-directional.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PBTP
İşlev	IO-Link signal transmission
Sinyal tipi	bi-directional
Aktarım mesafesi	0...5 mm
Bileşen	Remote
Arayüz	IO-Link 1.1
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Female, 5-pin
Çıkış gerilimi	24 VDC
Rated output current	1.7 A
Azami çıkış akımı	5 A / 1 ms
Boyutlar	40 x 40 x 62 mm
Ortam sıcaklığı	-5...55 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A

Inductive couplers for contactless energy and signal transmission

Part/model code: BIC007H

Series: BIC



Balluff BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A (BIC007H): inductive couplers for contactless energy and signal transmission. Housing material: PBTP; Function: IO-Link signal transmission; Signal type: bi-directional.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PBTP
Function	IO-Link signal transmission
Signal type	bi-directional
Transmission distance	0...5 mm
Component	Remote
Interface	IO-Link 1.1
Connection	Connector, M12x1-Female, 5-pin
Output voltage	24 VDC
Rated output current	1.7 A
Output current max.	5 A / 1 ms
Dimension	40 x 40 x 62 mm
Ambient temperature	-5...55 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.