

**Balluff / BIS C-6021-029-050-03-ST8**

RFID bileşeni

Üretici ürün kodu: BIS00AJ

Seri: BIS



Balluff BIS C-6021-029-050-03-ST8 (BIS00AJ), rfid bileşeni. Gövde malzemesi: Aluminium, Die casting; Ürün grubu: LF (70/455 kHz); Arayüz: INTERBUS.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Gövde malzemesi                            | Aluminium, Die casting    |
| Ürün grubu                                 | LF (70/455 kHz)           |
| Arayüz                                     | INTERBUS                  |
| Supported RFID technologies                | LF 70/455 kHz (BIS C )    |
| Number of connectable R/W heads / antennas | 2                         |
| Çalışma gerilimi Ub                        | 19.2...28.8 VDC           |
| Ortam sıcaklığı                            | 0...60 °C                 |
| IP koruma derecesi                         | IP65, with connector      |
| Onay ve uygunluk                           | CE cULus EAC WEEE         |
| Bağlantı                                   | Male, 9-pin Female, 9-pin |

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

**Balluff / BIS C-6021-029-050-03-ST8**

LF RFID processors (70/455 kHz)

**Part/model code: BIS00AJ**

Series: BIS



Balluff BIS C-6021-029-050-03-ST8 (BIS00AJ): LF rfid processors (70/455 kHz). Housing material: Aluminium, Die casting; Product group: LF (70/455 kHz); Interface: INTERBUS.

**TECHNICAL HIGHLIGHTS**

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Housing material</b>                           | Aluminium, Die casting    |
| <b>Product group</b>                              | LF (70/455 kHz)           |
| <b>Interface</b>                                  | INTERBUS                  |
| <b>Supported RFID technologies</b>                | LF 70/455 kHz (BIS C )    |
| <b>Number of connectable R/W heads / antennas</b> | 2                         |
| <b>Operating voltage Ub</b>                       | 19.2...28.8 VDC           |
| <b>Ambient temperature</b>                        | 0...60 °C                 |
| <b>IP rating</b>                                  | IP65, with connector      |
| <b>Approval/Conformity</b>                        | CE cULus EAC WEEE         |
| <b>Connection</b>                                 | Male, 9-pin Female, 9-pin |

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.