

Balluff / BIS L-400-035-001-02-S115

RFID bileşeni

Üretici ürün kodu: BIS00C6

Seri: BIS



Balluff BIS L-400-035-001-02-S115 (BIS00C6), rfid bileşeni. Gövde malzemesi: PBT; Ürün grubu: LF (125 kHz); Çalışma prensibi: Read head.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PBT
Ürün grubu	LF (125 kHz)
Çalışma prensibi	Read head
Boyutlar	40 x 41 x 120 mm
Montaj	metal-free (clear zone)
Anten tipi	round
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 8-pin
Arayüz	RS422
Çalışma gerilimi U_b	19.2...26.4 VDC
Ortam sıcaklığı	0...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Onay ve uygunluk	CE UKCA cULus WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIS L-400-035-001-02-S115

LF read/write heads (125 kHz) with integrated processor unit

Part/model code: BIS00C6

Series: BIS



Balluff BIS L-400-035-001-02-S115 (BIS00C6): LF read/write heads (125 kHz) with integrated processor unit. Housing material: PBT; Product group: LF (125 kHz); Principle of operation: Read head.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PBT
Product group	LF (125 kHz)
Principle of operation	Read head
Dimension	40 x 41 x 120 mm
Installation	metal-free (clear zone)
Antenna type	round
Connection	Connector, M12x1-Male, 8-pin
Interface	RS422
Operating voltage Ub	19.2...26.4 VDC
Ambient temperature	0...70 °C
IP rating	IP67
Approval/Conformity	CE UKCA cULus WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.