

Balluff / BIS C-300-PU1-10

RFID bileşeni

Üretici ürün kodu: BIS00P6

Seri: BIS



Balluff BIS C-300-PU1-10 (BIS00P6), rfid bileşeni. Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Ürün grubu: LF (70/455 kHz); Boyutlar: Ø 14.5 x 35 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Ürün grubu	LF (70/455 kHz)
Boyutlar	Ø 14.5 x 35 mm
Montaj	metal-free (clear zone) on metal flush in metal
Anten tipi	round
Bağlantı	M12x1-Female, 10.00 m, PU
Depolama sıcaklığı	-20...85 °C
Ortam sıcaklığı	0...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Onay ve uygunluk	CE UKCA cULus WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIS C-300-PU1-10

LF RFID readers (70/455 kHz)

Part/model code: BIS00P6

Series: BIS



Balluff BIS C-300-PU1-10 (BIS00P6): If rfid readers (70/455 khz). Housing material: Brass, nickel-plated; Product group: LF (70/455 kHz); Dimension: Ø 14.5 x 35 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Brass, nickel-plated
Product group	LF (70/455 kHz)
Dimension	Ø 14.5 x 35 mm
Installation	metal-free (clear zone) on metal flush in metal
Antenna type	round
Connection	M12x1-Female, 10.00 m, PU
Storage temperature	-20...85 °C
Ambient temperature	0...70 °C
IP rating	IP67
Approval/Conformity	CE UKCA cULus WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.