

Balluff / BIS VL-301-001-S4

RFID bileşeni

Üretici ürün kodu: BIS00U6

Seri: BIS



Balluff BIS VL-301-001-S4 (BIS00U6), rfid bileşeni. Gövde malzemesi: PBT; Ürün grubu: LF (125 kHz); Boyutlar: 80 x 80 x 40 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PBT
Ürün grubu	LF (125 kHz)
Boyutlar	80 x 80 x 40 mm
Montaj	metal-free (clear zone)
Anten tipi	round
Communication	Read/Write
Bağlantı	M12x1-Male, 4-pin
Arayüz	RS485 (BIS V connection only)
Çalışma gerilimi U _b	19.2...28.8 VDC
Depolama sıcaklığı	-20...85 °C
Ortam sıcaklığı	0...70 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIS VL-301-001-S4

LF RFID readers (125 kHz)

Part/model code: BIS00U6

Series: BIS



Balluff BIS VL-301-001-S4 (BIS00U6): Lf rfid readers (125 khz). Housing material: PBT; Product group: LF (125 kHz); Dimension: 80 x 80 x 40 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PBT
Product group	LF (125 kHz)
Dimension	80 x 80 x 40 mm
Installation	metal-free (clear zone)
Antenna type	round
Communication	Read/Write
Connection	M12x1-Male, 4-pin
Interface	RS485 (BIS V connection only)
Operating voltage U_b	19.2...28.8 VDC
Storage temperature	-20...85 °C
Ambient temperature	0...70 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.