Balluff / BIS M-4008-048-002-ST4

RFID bileşeni

Üretici ürün kodu: BIS017A

Seri: BIS



Balluff BIS M-4008-048-002-ST4 (BIS017A), rfid bileşeni. Gövde malzemesi: Zinc, Die casting; Ürün grubu: HF (13.56 MHz); Boyutlar: 80 x 35 x 119 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Zinc, Die casting
Ürün grubu	HF (13.56 MHz)
Boyutlar	80 x 35 x 119 mm
Montaj	metal-free (clear zone) on metal flush in metal
Anten tipi	Rod
Desteklenen veri taşıyıcı tipleri	DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory)
Bağlantı	2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Ortam sıcaklığı	0...70 °C
IP koruma derecesi	IP67
Arayüz	Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2-port switch
Onay ve uygunluk	CE UKCA WEEE cULus FCC IC (Radio) MIC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIS M-4008-048-002-ST4

HF RFID readers (13.56 MHz)

Part/model code: BIS017A

Series: BIS



Balluff BIS M-4008-048-002-ST4 (BIS017A): hf rfid readers (13.56 mhz). Housing material: Zinc, Die casting; Product group: HF (13.56 MHz); Dimension: 80 x 35 x 119 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Zinc, Die casting
Product group	HF (13.56 MHz)
Dimension	80 x 35 x 119 mm
Installation	metal-free (clear zone) on metal flush in metal
Antenna type	Rod
Supported data carrier types	DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory)
Connection	2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Ambient temperature	0...70 °C
IP rating	IP67
Interface	Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2-port switch
Approval/Conformity	CE UKCA WEEE cULus FCC IC (Radio) MIC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.