

Balluff / BIS M-4A3-082-401-07-S4

RFID bileşeni

Üretici ürün kodu: BIS01E5

Seri: BIS



Balluff BIS M-4A3-082-401-07-S4 (BIS01E5), rfid bileşeni. Gövde malzemesi: 1.4404 stainless steel; Ürün grubu: HF (13.56 MHz); Boyutlar: Ø 12 x 65 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	1.4404 stainless steel
Ürün grubu	HF (13.56 MHz)
Boyutlar	Ø 12 x 65 mm
Montaj	metal-free (clear zone) on metal flush in metal
Anten tipi	round
Desteklenen veri taşıyıcı tipleri	DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory)
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Ortam sıcaklığı	0...70 °C
IP koruma derecesi	IP68 IP69K
Arayüz	IO-Link 1.1
Onay ve uygunluk	CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BIS M-4A3-082-401-07-S4

HF RFID readers (13.56 MHz)

Part/model code: BIS01E5

Series: BIS



Balluff BIS M-4A3-082-401-07-S4 (BIS01E5): hf rfid readers (13.56 mhz). Housing material: 1.4404 stainless steel; Product group: HF (13.56 MHz); Dimension: Ø 12 x 65 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	1.4404 stainless steel
Product group	HF (13.56 MHz)
Dimension	Ø 12 x 65 mm
Installation	metal-free (clear zone) on metal flush in metal
Antenna type	round
Supported data carrier types	DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory)
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Ambient temperature	0...70 °C
IP rating	IP68 IP69K
Interface	IO-Link 1.1
Approval/Conformity	CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.