

Balluff / BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF0002

Seri: BMF



Balluff BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 (BMF0002), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: PA 12; Oluk tipi: C-slot.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	PA 12
Oluk tipi	C-slot
Boyutlar	16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M8x1-Male, 3-pin
Kablo	PUR, 0.3 m
Uygulama	Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
Montaj parçası	C-slot Sommer Festo slot 10
Anahtarlama frekansı	7000 Hz
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF0002

Series: BMF



Balluff BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 (BMF0002): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: PA 12; Slot type: C-slot.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	PA 12
Slot type	C-slot
Dimension	16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M8x1-Male, 3-pin
Cable	PUR, 0.3 m
Application	Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
Mounting part	C-slot Sommer Festo slot 10
Switching frequency	7000 Hz
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.