

Balluff / BMF 07M-PS-C-2-KPU-03

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: **BMF000F**

Seri: BMF



Balluff BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 (BMF000F), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Boyutlar: Ø 6.5 x 30.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Boyutlar	Ø 6.5 x 30.5 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Kablo	PUR, 3 m
Uygulama	Flexible mounting Switching distances > 20 mm possible
Montaj parçası	Clamps
Anahtarlama frekansı	10000 Hz
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C
IP koruma derecesi	IP67
Onay ve uygunluk	cULus CE UKCA WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 07M-PS-C-2-KPU-03

Cylindrical magnetic field sensors

Part/model code: BMF000F

Series: BMF



Balluff BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 (BMF000F): cylindrical magnetic field sensors. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: Brass, nickel-plated; Dimension: Ø 6.5 x 30.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	Brass, nickel-plated
Dimension	Ø 6.5 x 30.5 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Cable	PUR, 3 m
Application	Flexible mounting Switching distances > 20 mm possible
Mounting part	Clamps
Switching frequency	10000 Hz
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C
IP rating	IP67
Approval/Conformity	cULus CE UKCA WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.