

Balluff / BMF 273K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF002H

Seri: BMF



Balluff BMF 273K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 (BMF002H), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: PBT; Oluk tipi: C-slot.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	PBT
Oluk tipi	C-slot
Boyutlar	25.7 x 2.85 x 3.95 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M8x1-Male, 3-pin
Kablo	PUR, 0.5 m
Uygulama	Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
Anahtarlama frekansı	7000 Hz
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 273K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF002H

Series: BMF



Balluff BMF 273K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 (BMF002H): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: PBT; Slot type: C-slot.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	PBT
Slot type	C-slot
Dimension	25.7 x 2.85 x 3.95 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M8x1-Male, 3-pin
Cable	PUR, 0.5 m
Application	Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
Switching frequency	7000 Hz
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.