

Balluff / BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF0034

Seri: BMF



Balluff BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 (BMF0034), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: LCP; Oluk tipi: variable.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	LCP
Oluk tipi	variable
Boyutlar	25.5 x 3 x 4.5 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M8x1-Male, 3-pin
Kablo	PUR, 0.3 m
Anahtarlama frekansı	30000 Hz
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C
IP koruma derecesi	IP67
Onay ve uygunluk	cULus CE UKCA WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF0034

Series: BMF



Balluff BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 (BMF0034): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: LCP; Slot type: variable.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	LCP
Slot type	variable
Dimension	25.5 x 3 x 4.5 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M8x1-Male, 3-pin
Cable	PUR, 0.3 m
Switching frequency	30000 Hz
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C
IP rating	IP67
Approval/Conformity	cULus CE UKCA WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.