

Balluff / BMF 303K-PS-C-2A-PU-05

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF003Y

Seri: BMF



Balluff BMF 303K-PS-C-2A-PU-05 (BMF003Y), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: LCP; Oluk tipi: variable.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	LCP
Oluk tipi	variable
Boyutlar	25.5 x 3 x 4.5 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Kablo	PUR, 5 m
Uygulama	miniaturized actuators
Montaj parçası	Mounting bracket BMF 303-HW*
Anahtarlama frekansı	30000 Hz
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 303K-PS-C-2A-PU-05

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF003Y

Series: BMF



Balluff BMF 303K-PS-C-2A-PU-05 (BMF003Y): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: LCP; Slot type: variable.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	LCP
Slot type	variable
Dimension	25.5 x 3 x 4.5 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Cable	PUR, 5 m
Application	miniaturized actuators
Mounting part	Mounting bracket BMF 303-HW*
Switching frequency	30000 Hz
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.