

Balluff / BMF 307K-PO-C-2-S49-00,2

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF006P

Seri: BMF



Balluff BMF 307K-PO-C-2-S49-00,2 (BMF006P), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde kapalı (NC); Gövde malzemesi: LCP; Oluk tipi: T-slot.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde kapalı (NC)
Gövde malzemesi	LCP
Oluk tipi	T-slot
Boyutlar	29 x 6.2 x 4.4 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M8x1-Male, 3-pin
Kablo	PUR, 0.2 m
Anahtarlama frekansı	10000 Hz
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C
IP koruma derecesi	IP67
Onay ve uygunluk	CE cULus WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 307K-PO-C-2-S49-00,2

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF006P

Series: BMF



Balluff BMF 307K-PO-C-2-S49-00,2 (BMF006P): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: PNP normally closed (NC); Housing material: LCP; Slot type: T-slot.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally closed (NC)
Housing material	LCP
Slot type	T-slot
Dimension	29 x 6.2 x 4.4 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M8x1-Male, 3-pin
Cable	PUR, 0.2 m
Switching frequency	10000 Hz
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C
IP rating	IP67
Approval/Conformity	CE cULus WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.