

Balluff / BMF 315K-NS-C-2-SA2-S49-00,2

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF007E

Seri: BMF



Balluff BMF 315K-NS-C-2-SA2-S49-00,2 (BMF007E), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: NPN, normalde açık (NO);
Gövde malzemesi: PA 6.6; Oluk tipi: T-slot.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	NPN, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	PA 6.6
Oluk tipi	T-slot
Boyutlar	31 x 5.1 x 6.2 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M8x1-Male, 3-pin
Kablo	PUR, 0.2 m
Uygulama	Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Anahtarlama frekansı	10000 Hz
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 315K-NS-C-2-SA2-S49-00,2

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF007E

Series: BMF



Balluff BMF 315K-NS-C-2-SA2-S49-00,2 (BMF007E): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: NPN normally open (NO); Housing material: PA 6.6; Slot type: T-slot.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	NPN normally open (NO)
Housing material	PA 6.6
Slot type	T-slot
Dimension	31 x 5.1 x 6.2 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M8x1-Male, 3-pin
Cable	PUR, 0.2 m
Application	Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Switching frequency	10000 Hz
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.