

Balluff / BMF 307K-R-AS-L-3-00,4

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF008N

Seri: BMF



Balluff BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 (BMF008N), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: Reed switch (2-wire), polarized normalde açık (Normalde açık (NO)); Gövde malzemesi: LCP; Oluk tipi: T-slot.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	Reed switch (2-wire), polarized normalde açık (Normalde açık (NO))
Gövde malzemesi	LCP
Oluk tipi	T-slot
Boyutlar	29 x 6.2 x 4.4 mm
Çalışma prensibi	Reed switch (2-wire)
Kablo	PVC, 0.4 m
Anahtarlama frekansı	1000 Hz
Çalışma gerilimi Ub	4...30 VDC/4...30 VAC
Ortam sıcaklığı	-20...70 °C
IP koruma derecesi	IP65
Onay ve uygunluk	CE WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 307K-R-AS-L-3-00,4

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF008N

Series: BMF



Balluff BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 (BMF008N): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO); Housing material: LCP; Slot type: T-slot.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO)
Housing material	LCP
Slot type	T-slot
Dimension	29 x 6.2 x 4.4 mm
Principle of operation	Reed switch (2-wire)
Cable	PVC, 0.4 m
Switching frequency	1000 Hz
Operating voltage U_b	4...30 VDC/4...30 VAC
Ambient temperature	-20...70 °C
IP rating	IP65
Approval/Conformity	CE WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.