

Balluff / BMF 305K-R-US-L-3-05

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF00CR

Seri: BMF



Balluff BMF 305K-R-US-L-3-05 (BMF00CR), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: Reed switch (2-wire), polarized normalde açık (Normalde açık (NO)); Gövde malzemesi: LCP; Oluk tipi: variable.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	Reed switch (2-wire), polarized normalde açık (Normalde açık (NO))
Gövde malzemesi	LCP
Oluk tipi	variable
Boyutlar	33.5 x 5 x 10.5 mm
Çalışma prensibi	Reed switch (2-wire)
Kablo	PVC, 5 m
Anahtarlama frekansı	1000 Hz
Çalışma gerilimi Ub	6...240 VDC/6...240 VAC
Ortam sıcaklığı	-20...70 °C
IP koruma derecesi	IP65
Onay ve uygunluk	CE WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 305K-R-US-L-3-05

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF00CR

Series: BMF



Balluff BMF 305K-R-US-L-3-05 (BMF00CR): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO); Housing material: LCP; Slot type: variable.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO)
Housing material	LCP
Slot type	variable
Dimension	33.5 x 5 x 10.5 mm
Principle of operation	Reed switch (2-wire)
Cable	PVC, 5 m
Switching frequency	1000 Hz
Operating voltage U_b	6...240 VDC/6...240 VAC
Ambient temperature	-20...70 °C
IP rating	IP65
Approval/Conformity	CE WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.