

Balluff / BMF 243K-PS-C-2A-SA93-S4-00,3

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF00H6

Seri: BMF



Balluff BMF 243K-PS-C-2A-SA93-S4-00,3 (BMF00H6), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO);
Gövde malzemesi: PA 12; Oluk tipi: C-slot.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	PA 12
Oluk tipi	C-slot
Boyutlar	24 x 3 x 3.75 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kablo	PUR with silicone tube, 0.3 m
Uygulama	Pneumatic cylinder with C-slot, e.g. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*not suitable for Festo Series ADVC ve AEVC)
Montaj parçası	can be installed in C-slot from above
Anahtarlama frekansı	3000 Hz
Çalışma gerilimi U _b	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 243K-PS-C-2A-SA93-S4-00,3

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF00H6

Series: BMF



Balluff BMF 243K-PS-C-2A-SA93-S4-00,3 (BMF00H6): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: PA 12; Slot type: C-slot.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	PA 12
Slot type	C-slot
Dimension	24 x 3 x 3.75 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Cable	PUR with silicone tube, 0.3 m
Application	Pneumatic cylinder with C-slot, e.g. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*not suitable for Festo Series ADVC and AEVC)
Mounting part	can be installed in C-slot from above
Switching frequency	3000 Hz
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.