

**Balluff / BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,4**

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: **BMF00KU**

Seri: BMF



Balluff BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,4 (BMF00KU), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: LCP; Oluk tipi: variable.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Anahtarlama çıkışı   | PNP, normalde açık (NO) |
| Gövde malzemesi      | LCP                     |
| Oluk tipi            | variable                |
| Boyutlar             | 25.5 x 3 x 4.5 mm       |
| Çalışma prensibi     | Magnetic field sensor   |
| Bağlantı             | M8x1-Male, 3-pin        |
| Kablo                | PUR, 0.4 m              |
| Anahtarlama frekansı | 30000 Hz                |
| Çalışma gerilimi Ub  | 10...30 VDC             |
| Ortam sıcaklığı      | -25...85 °C             |
| IP koruma derecesi   | IP67                    |
| Onay ve uygunluk     | CE UKCA cULus WEEE      |

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

## Balluff / BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,4

Cylinder sensors for multiple slot shapes

**Part/model code: BMF00KU**

Series: BMF



Balluff BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,4 (BMF00KU): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: LCP; Slot type: variable.

### TECHNICAL HIGHLIGHTS

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Switching output        | PNP normally open (NO) |
| Housing material        | LCP                    |
| Slot type               | variable               |
| Dimension               | 25.5 x 3 x 4.5 mm      |
| Principle of operation  | Magnetic field sensor  |
| Connection              | M8x1-Male, 3-pin       |
| Cable                   | PUR, 0.4 m             |
| Switching frequency     | 30000 Hz               |
| Operating voltage $U_b$ | 10...30 VDC            |
| Ambient temperature     | -25...85 °C            |
| IP rating               | IP67                   |
| Approval/Conformity     | CE UKCA cULus WEEE     |

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.