Balluff / BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S49-00,3

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF00NJ

Seri: BMF



Balluff BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S49-00,3 (BMF00NJ), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: PA 12; Oluk tipi: T-slot.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	PA 12
Oluk tipi	T-slot
Boyutlar	5 x 6.4 x 34 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M8x1-Male, 3-pin, A-coded
Kablo	TPU welding spark resistant black, 300 mm
Uygulama	Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. Welding area
Montaj parçası	can be installed in T-slot from above
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	0...80 °C
IP koruma derecesi	IP67

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S49-00,3

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF00NJ

Series: BMF



Balluff BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S49-00,3 (BMF00NJ): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: PA 12; Slot type: T-slot.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	PA 12
Slot type	T-slot
Dimension	5 x 6.4 x 34 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M8x1-Male, 3-pin, A-coded
Cable	TPU welding spark resistant black, 300 mm
Application	Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. Welding area
Mounting part	can be installed in T-slot from above
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	0...80 °C
IP rating	IP67

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.