

Balluff / BMF 235K-HMPS-C-3-SA95-P0-S75-00,3

Manyetik alan sensörü

Üretici ürün kodu: BMF00PP

Seri: BMF



Balluff BMF 235K-HMPS-C-3-SA95-P0-S75-00,3 (BMF00PP), manyetik alan sensörü. Anahtarlama çıkışı: PNP, normalde açık (NO); Gövde malzemesi: PA 12; Oluk tipi: T-slot.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Anahtarlama çıkışı	PNP, normalde açık (NO)
Gövde malzemesi	PA 12
Oluk tipi	T-slot
Boyutlar	23.5 x 5 x 5.5 mm
Çalışma prensibi	Magnetic field sensor
Bağlantı	M8x1-Male, 4-pin
Kablo	TPU, 0.3 m
Uygulama	Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Montaj parçası	can be installed in T-slot from above
Anahtarlama frekansı	3000 Hz
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Ortam sıcaklığı	-25...85 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BMF 235K-HMPS-C-3-SA95-P0-S75-00,3

Cylinder sensors for multiple slot shapes

Part/model code: BMF00PP

Series: BMF



Balluff BMF 235K-HMPS-C-3-SA95-P0-S75-00,3 (BMF00PP): cylinder sensors for multiple slot shapes. Switching output: PNP normally open (NO); Housing material: PA 12; Slot type: T-slot.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Switching output	PNP normally open (NO)
Housing material	PA 12
Slot type	T-slot
Dimension	23.5 x 5 x 5.5 mm
Principle of operation	Magnetic field sensor
Connection	M8x1-Male, 4-pin
Cable	TPU, 0.3 m
Application	Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Mounting part	can be installed in T-slot from above
Switching frequency	3000 Hz
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Ambient temperature	-25...85 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.