


Balluff / BNI DNT-305-000-Z005

Endüstriyel ağ modülü

Üretici ürün kodu: BNI0004

Seri: BNI



Balluff BNI DNT-305-000-Z005 (BNI0004), endüstriyel ağ modülü. Gövde malzemesi: Zinc, Die casting; Arayüz: DeviceNet; Azami çıkış akımı: 2 A.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Zinc, Die casting
Arayüz	DeviceNet
Azami çıkış akımı	2 A
Çalışma gerilimi U _b	18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)	7/8"-Male, 5-pin
Bağlantı (COM 2)	7/8"-Female, 5-pin
Besleme giriş bağlantısı	7/8"-Male, 4-pin
Bağlantı yuvaları	8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Dijital girişler	8x PNP, Type 2
Dijital çıkışlar	8x PNP
Yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar	Yok
Sensör toplam akımı U _S	9.0 A


Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BNI DNT-305-000-Z005

Network blocks for Devicenet

Part/model code: BNI0004

Series: BNI



Balluff BNI DNT-305-000-Z005 (BNI0004): network blocks for devicenet. Housing material: Zinc, Die casting; Interface: DeviceNet; Output current max.: 2 A.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Zinc, Die casting
Interface	DeviceNet
Output current max.	2 A
Operating voltage Ub	18...30.2 VDC
Connection (COM 1)	7/8"-Male, 5-pin
Connection (COM 2)	7/8"-Female, 5-pin
Connection (supply voltage IN)	7/8"-Male, 4-pin
Connection slots	8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digital inputs	8x PNP, Type 2
Digital outputs	8x PNP
Configurable inputs/outputs	no
Current sum US, sensor	9.0 A

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.