

Balluff / BNI IOL-302-S02-Z013

Endüstriyel ağ modülü

Üretici ürün kodu: BNI0046

Seri: BNI



Balluff BNI IOL-302-S02-Z013 (BNI0046), endüstriyel ağ modülü. Gövde malzemesi: Die-cast zinc, nickel-plated; Arayüz: IO-Link 1.1; Çalışma gerilimi Ub: 18...30.2 VDC.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Die-cast zinc, nickel-plated
Arayüz	IO-Link 1.1
Çalışma gerilimi Ub	18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)	M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Besleme giriş bağlantısı	7/8"-Male, 5-pin
Bağlantı yuvaları	8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Dijital girişler	16x PNP, Type 3
Dijital çıkışlar	16x PNP
Yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar	yes
Extension port	yes
Single-channel monitoring	yes
Sensör toplam akımı US	9.0 A

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BNI IOL-302-S02-Z013

IO-Link hubs - flexible and cost-efficient signal bundling

Part/model code: BNI0046

Series: BNI



Balluff BNI IOL-302-S02-Z013 (BNI0046): io-link hubs - flexible and cost-efficient signal bundling. Housing material: Die-cast zinc, nickel-plated; Interface: IO-Link 1.1; Operating voltage U_b : 18...30.2 VDC.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Die-cast zinc, nickel-plated
Interface	IO-Link 1.1
Operating voltage U_b	18...30.2 VDC
Connection (COM 1)	M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Connection (supply voltage IN)	7/8"-Male, 5-pin
Connection slots	8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digital inputs	16x PNP, Type 3
Digital outputs	16x PNP
Configurable inputs/outputs	yes
Extension port	yes
Single-channel monitoring	yes
Current sum I_{US}, sensor	9.0 A

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.