

Balluff / BNI IOL-772-000-K027

Endüstriyel ağ modülü

Üretici ürün kodu: BNI005N

Seri: BNI



Balluff BNI IOL-772-000-K027 (BNI005N), endüstriyel ağ modülü. Gövde malzemesi: PA; Sürüm: Universal cable I/O interface; Arayüz: IO-Link 1.1.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PA
Sürüm	Universal cable I/O interface
Arayüz	IO-Link 1.1
Çalışma gerilimi U _b	18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)	M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Connection for sensor	open cable end-Leads
Cable length L	0.5 m
Dijital girişler	8x PNP, Type 3
Dijital çıkışlar	8x PNP
Yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar	yes
Boyutlar	43.3 x 16.3 x 88.3 mm
Ortam sıcaklığı	-5...55 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BNI IOL-772-000-K027

Universal IO-Link interfaces

Part/model code: BNI005N

Series: BNI



Balluff BNI IOL-772-000-K027 (BNI005N): universal io-link interfaces. Housing material: PA; Version: Universal cable I/O interface; Interface: IO-Link 1.1.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PA
Version	Universal cable I/O interface
Interface	IO-Link 1.1
Operating voltage U_b	18...30.2 VDC
Connection (COM 1)	M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Connection for sensor	open cable end-Leads
Cable length L	0.5 m
Digital inputs	8x PNP, Type 3
Digital outputs	8x PNP
Configurable inputs/outputs	yes
Dimension	43.3 x 16.3 x 88.3 mm
Ambient temperature	-5...55 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.