

Balluff / BNI IOL-750-V08-K007

Endüstriyel ağ modülü

Üretici ürün kodu: BNI006J

Seri: BNI



Balluff BNI IOL-750-V08-K007 (BNI006J), endüstriyel ağ modülü. Gövde malzemesi: PA; Sürüm: Valve interface; Uygulama: Festo with D-Sub dişi, 25-pin, GND on Pin 25 Bosch Rexroth LS04 Bürkert Type 8640.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PA
Sürüm	Valve interface
Uygulama	Festo with D-Sub dişi, 25-pin, GND on Pin 25 Bosch Rexroth LS04 Bürkert Type 8640
Arayüz	IO-Link 1.1
Çalışma gerilimi Ub	18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)	M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Cable length L	0.6 m
Outputs, number	24
Aktüatör toplam akımı UA	4 A
İşlev	3-pin connection Actuator supply on Pin 1
Boyutlar	53 x 61 x 12.5 mm
Ortam sıcaklığı	-5...55 °C

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BNI IOL-750-V08-K007

IO-Link valve interface

Part/model code: BNI006J

Series: BNI



Balluff BNI IOL-750-V08-K007 (BNI006J): io-link valve interface. Housing material: PA; Version: Valve interface; Application: Festo with D-Sub female, 25-pin, GND on Pin 25 Bosch Rexroth LS04 Bürkert Type 8640.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PA
Version	Valve interface
Application	Festo with D-Sub female, 25-pin, GND on Pin 25 Bosch Rexroth LS04 Bürkert Type 8640
Interface	IO-Link 1.1
Operating voltage U_b	18...30.2 VDC
Connection (COM 1)	M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Cable length L	0.6 m
Outputs, number	24
Current sum I_A, actuator	4 A
Function	3-pin connection Actuator supply on Pin 1
Dimension	53 x 61 x 12.5 mm
Ambient temperature	-5...55 °C

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.