

Balluff / BNI IOL-104-S02-Z012

Endüstriyel ağ modülü

Üretici ürün kodu: BNI00CR

Seri: BNI



Balluff BNI IOL-104-S02-Z012 (BNI00CR), endüstriyel ağ modülü. Gövde malzemesi: Die-cast zinc, nickel-plated; Arayüz: IO-Link 1.1; Çalışma gerilimi Ub: 18...30.2 VDC.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Die-cast zinc, nickel-plated
Arayüz	IO-Link 1.1
Çalışma gerilimi Ub	18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)	M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Bağlantı yuvaları	8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Dijital girişler	16x PNP, Type 3
Yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar	Yok
Extension port	yes
Single-channel monitoring	yes
Sensör toplam akımı US	4 A
Aktüatör toplam akımı UA	4 A
Boyutlar	68 x 31.8 x 181.5 mm

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BNI IOL-104-S02-Z012

IO-Link hubs - flexible and cost-efficient signal bundling

Part/model code: BNI00CR

Series: BNI



Balluff BNI IOL-104-S02-Z012 (BNI00CR): io-link hubs - flexible and cost-efficient signal bundling. Housing material: Die-cast zinc, nickel-plated; Interface: IO-Link 1.1; Operating voltage U_b : 18...30.2 VDC.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Die-cast zinc, nickel-plated
Interface	IO-Link 1.1
Operating voltage U_b	18...30.2 VDC
Connection (COM 1)	M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Connection slots	8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digital inputs	16x PNP, Type 3
Configurable inputs/outputs	no
Extension port	yes
Single-channel monitoring	yes
Current sum U_S, sensor	4 A
Current sum U_A, actuator	4 A
Dimension	68 x 31.8 x 181.5 mm

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.