Balluff / BNS 819-B06-R10-46-11

Mekanik konum anahtarı

Üretici ürün kodu: BNS020M

Seri: BNS



Balluff BNS 819-B06-R10-46-11 (BNS020M), mekanik konum anahtarı. Bağlantı tipi: 1-6. Switch position: Screw terminal; Gövde malzemesi: Aluminium, Anodized; Boyutlar: 72 x 89 x 48 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı tipi	1-6. Switch position: Screw terminal
Gövde malzemesi	Aluminium, Anodized
Boyutlar	72 x 89 x 48 mm
Anahtarlama konumu sayısı	6x Roller
Sürüm	Snap contact
Çalışma prensibi	1-6. Switch position: Mechanical
Sürekli akım	1-6. Switch position: 5 A
Anma çalışma gerilimi Ue	1-6. Switch position: 250 V AC
Montaj	Vertical
Yaklaşma yönü	longitudinal, parallel to attachment surface
Yaklaşma hızı	1-6. Switch position: 60 m/min
Anahtarlama konum aralığı	10 mm

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BNS 819-B06-R10-46-11

Mechanical multiple position limit switches

Part/model code: BNS020M

Series: BNS



Balluff BNS 819-B06-R10-46-11 (BNS020M): mechanical multiple position limit switches. Connection type: 1-6. Switch position: Screw terminal; Housing material: Aluminium, Anodized; Dimension: 72 x 89 x 48 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Connection type	1-6. Switch position: Screw terminal
Housing material	Aluminium, Anodized
Dimension	72 x 89 x 48 mm
Number of switching positions	6x Roller
Version	Snap contact
Operating principle	1-6. Switch position: Mechanical
Continuous current	1-6. Switch position: 5 A
Rated operating voltage Ue	1-6. Switch position: 250 V AC
Installation	Vertical
Approach direction	longitudinal, parallel to attachment surface
Approach speed	1-6. Switch position: 60 m/min
Switch position spacing	10 mm

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.