

Balluff / BOS 12M-PS-1PB-S4-C

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS000W

Seri: 12M



Balluff BOS 12M-PS-1PB-S4-C (BOS000W), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Seri: 12M; Boyutlar: Ø 12 x 70 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Seri	12M
Boyutlar	Ø 12 x 70 mm
Arayüz	PNP, normalde açık (NO)
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Diffuse sensor, energetic
Işın özelliği	Divergent
Işık tipi	Infrared
Algılama aralığı	0...200 mm
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 12M-PS-1PB-S4-C

Diffuse sensors

Part/model code: BOS000W

Series: 12M



Balluff BOS 12M-PS-1PB-S4-C (BOS000W): diffuse sensors. Housing material: Brass, nickel-plated; Series: 12M; Dimension: Ø 12 x 70 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Brass, nickel-plated
Series	12M
Dimension	Ø 12 x 70 mm
Interface	PNP normally open (NO)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Diffuse sensor, energetic
Beam characteristic	Divergent
Light type	Infrared
Range	0...200 mm
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Material sensing surface	PMMA
Operating voltage U_b	10...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.