

Balluff / BOS 18KW-NA-1LOB-C-02

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS00KZ

Seri: 18KW



Balluff BOS 18KW-NA-1LOB-C-02 (BOS00KZ), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: PBT; Seri: 18KW; Boyutlar: Ø 18 x 14 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PBT
Seri	18KW
Boyutlar	Ø 18 x 14 mm
Arayüz	NPN normalde açık (Normalde açık (NO)) NPN normalde kapalı (Normalde kapalı (NC))
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Diffuse sensor, energetic
Işın özelliği	Divergent
Işık tipi	Laser red light
Algılama aralığı	0...250 mm
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, PVC
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 18KW-NA-1LOB-C-02

Diffuse sensors

Part/model code: BOS00KZ

Series: 18KW



Balluff BOS 18KW-NA-1LOB-C-02 (BOS00KZ): diffuse sensors. Housing material: PBT; Series: 18KW; Dimension: Ø 18 x 14 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PBT
Series	18KW
Dimension	Ø 18 x 14 mm
Interface	NPN normally open (NO) NPN normally closed (NC)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Diffuse sensor, energetic
Beam characteristic	Divergent
Light type	Laser red light
Range	0...250 mm
Connection	Cable, 2.00 m, PVC
Material sensing surface	PMMA
Operating voltage Ub	10...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.