

Balluff / BOS 18M-NA-LD10-S4

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS0138

Seri: 18M



Balluff BOS 18M-NA-LD10-S4 (BOS0138), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Seri: 18M; Boyutlar: Ø 18 x 81.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Seri	18M
Boyutlar	Ø 18 x 81.5 mm
Arayüz	NPN normalde açık (Normalde açık (NO)) NPN normalde kapalı (Normalde kapalı (NC))
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Diffuse sensor, energetic
Işın özelliği	Divergent
Işık tipi	Laser red light
Algılama aralığı	0...350 mm
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 18M-NA-LD10-S4

Diffuse sensors

Part/model code: BOS0138

Series: 18M



Balluff BOS 18M-NA-LD10-S4 (BOS0138): diffuse sensors. Housing material: Brass, nickel-plated; Series: 18M; Dimension: Ø 18 x 81.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Brass, nickel-plated
Series	18M
Dimension	Ø 18 x 81.5 mm
Interface	NPN normally open (NO) NPN normally closed (NC)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Diffuse sensor, energetic
Beam characteristic	Divergent
Light type	Laser red light
Range	0...350 mm
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Material sensing surface	PMMA
Operating voltage U_b	10...30 VDC

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.