

Balluff / BOS 5K-PO-IX10-S49

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS0157

Seri: 5K



Balluff BOS 5K-PO-IX10-S49 (BOS0157), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: PC PBT; Seri: 5K; Boyutlar: 10.8 x 43.5 x 19.5 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	PC PBT
Seri	5K
Boyutlar	10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Arayüz	PNP, normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Karşılıklı sensör
Işık tipi	Infrared
Algılama aralığı	0...20 m
Bağlantı	Konnektör, M8x1-Male, 3-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Onay ve uygunluk	cULus CE WEEE UKCA

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 5K-PO-IX10-S49

Through-beam sensors

Part/model code: BOS0157

Series: 5K



Balluff BOS 5K-PO-IX10-S49 (BOS0157): through-beam sensors. Housing material: PC PBT; Series: 5K; Dimension: 10.8 x 43.5 x 19.5 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	PC PBT
Series	5K
Dimension	10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface	PNP normally closed (NC)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Through-beam sensor
Light type	Infrared
Range	0...20 m
Connection	Connector, M8x1-Male, 3-pin
Material sensing surface	PMMA
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Approval/Conformity	cULus CE WEEE UKCA

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.