

Balluff / BOS 18M-XT-IS20-S4

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS01HN

Seri: 18M



Balluff BOS 18M-XT-IS20-S4 (BOS01HN), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: Nikel kaplı piring; Seri: 18M; Boyutlar: Ø 18 x 75 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Nikel kaplı piring
Seri	18M
Boyutlar	Ø 18 x 75 mm
Giriş işlevi	Test (Emitter off)
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Through-beam sensor (Emitter)
Işık tipi	Infrared
Algılama aralığı	0...50 m
Bağlantı	Konnektör, M12x1-Male, 4-pin
Algılama yüzeyi malzemesi	Cam
Çalışma gerilimi Ub	10...30 VDC
Onay ve uygunluk	CE cULus EAC WEEE

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS 18M-XT-IS20-S4

Through-beam sensors

Part/model code: BOS01HN

Series: 18M



Balluff BOS 18M-XT-IS20-S4 (BOS01HN): through-beam sensors. Housing material: Brass, nickel-plated; Series: 18M; Dimension: Ø 18 x 75 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Brass, nickel-plated
Series	18M
Dimension	Ø 18 x 75 mm
Input function	Test (Emitter off)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Through-beam sensor (Emitter)
Light type	Infrared
Range	0...50 m
Connection	Connector, M12x1-Male, 4-pin
Material sensing surface	Glass
Operating voltage U_b	10...30 VDC
Approval/Conformity	CE cULus EAC WEEE

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.