

Balluff / BOS Q08M-NS-KD20-02

Fotoelektrik sensör

Üretici ürün kodu: BOS01T7

Seri: Q08M



Balluff BOS Q08M-NS-KD20-02 (BOS01T7), fotoelektrik sensör. Gövde malzemesi: Zinc, Die casting, nickel-plated; Seri: Q08M; Boyutlar: 8 x 44 x 8 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde malzemesi	Zinc, Die casting, nickel-plated
Seri	Q08M
Boyutlar	8 x 44 x 8 mm
Arayüz	NPN: normalde açık (Normalde açık (NO))
Çalışma prensibi	Photoelectric sensor
Optik çalışma prensibi	Diffuse sensor, energetic
Işın özelliği	Divergent
Işık lekesi boyutu	Ø 3.0 mm Light exit
Işık tipi	LED, red light
Algılama aralığı	1...60 mm
Bağlantı	Kablo, 2.00 m, PUR
Algılama yüzeyi malzemesi	PMMA

Seçili üretici değerleridir; kaynakta belirtilen koşullar ve dipnotlar geçerlidir. Üretici görseli teslim edilen varyanttan farklı olabilir. Automation özeti orijinal dokümantasyonun yerine geçmez.

Balluff / BOS Q08M-NS-KD20-02

Diffuse sensors

Part/model code: BOS01T7

Series: Q08M



Balluff BOS Q08M-NS-KD20-02 (BOS01T7): diffuse sensors. Housing material: Zinc, Die casting, nickel-plated; Series: Q08M; Dimension: 8 x 44 x 8 mm.

TECHNICAL HIGHLIGHTS

Housing material	Zinc, Die casting, nickel-plated
Series	Q08M
Dimension	8 x 44 x 8 mm
Interface	NPN: normally open (NO)
Principle of operation	Photoelectric sensor
Principle of optical operation	Diffuse sensor, energetic
Beam characteristic	Divergent
Light spot size	Ø 3.0 mm Light exit
Light type	LED, red light
Range	1...60 mm
Connection	Cable, 2.00 m, PUR
Material sensing surface	PMMA

Selected manufacturer values; source conditions and footnotes apply. The manufacturer illustration may differ from the delivered variant. This Automation summary does not replace the original documentation.